

ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN

Interruptor termomagnético bipolar de 16 A, curva C, capacidad interruptiva de 6 kA, para riel DIN

Modelo DELIXI DZ47s-C16



Interruptor termomagnético bipolar de 16 A para tableros de distribución industriales. Capacidad interruptiva de 6 kA y curva C. Ideal para controles solares y aplicaciones OEM.

Características

- Interruptor termomagnético bipolar de 16 A
- Corriente asignada: 16A
- Capacidad de interrupción: 6kA
- Frecuencia: 50/60Hz
- Vida eléctrica: >10.000 ciclos
- Aplicación: Adecuado para paneles solares, de control, distribución y industriales
- Polos: 2P
- Voltaje nominal: 400V AC
- Curva de disparo: curva C
- Vida mecánica: >20.000 ciclos
- Montaje: Montaje de carril DIN

Especificaciones

Modelo	DELIXI DZ47s-C16
Corriente nominal (In)	16A
Número de polos / voltaje	2P / 400V
Curva de disparo	Tipo C
Capacidad interruptiva	6kA, compatible con IEC/EN 60898-1
Frecuencia	50 / 60 Hz
Ejecución de la protección	Protección de sobrecarga, protección de cortocircuito, control de aislamiento
Temperatura de funcionamiento	-35°C a +70°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +85°C
Altura de instalación	Hasta 2000 m sobre el nivel del mar
Nivel de protección	IP20
Instalación	Carril estándar 35 mm DIN



Contáctanos

Maxsol México

Sitio web

<https://maxsol-tech.mx>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

México

Facebook

LinkedIn

WhatsApp